



Wand-WC	Größe	Gewicht	Bestellnummer
Tiefspüler, nur in Verbindung mit SensoWash, inklusive Anschlusskomponenten für SensoWash mit verdeckten Anschlüssen, Durafix inklusive			
Farben			
00 Weiss			
Variante			
♣ Tiefspüler, 4,5 L, nur in Verbindung mit SensoWash	370 x 620 mm	27,400 kg	254459..00
Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu.			
Zubehör			
Befestigung für Wand-Bidet und Wand-WC	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Schallschutz-Set für Wand-WC		0,300 kg	005064
Vorinstallationsset Bei Rohmontage erforderlich			005072
SensoWash Slim Dusch-WC-Sitz mit verdeckten Anschlüssen, Inklusive Fernbedienung, Sperrfunktion über Fernbedienung, Bei einer Wasserhärte # 2,4 mmol/l (# 14° dH bzw. 24° fH) Wasserenthärtungsanlage installieren., Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Wassertemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, selbstreinigender Duschstab, mit Absenkautomatik, Nachtlicht, Sitzgarnitur mit einem Handgriff abnehmbar, Automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch, Ein / Aus-Schalter	373 x 539 mm	5,500 kg	611000
SensoWash Starck e Dusch-WC-Sitz Absicherung nach EN 1717 integriert, mit verdeckten Anschlüssen, Bei	370 x 532 mm	6,400 kg	610001

Wand-WC # 254459..00

|< 370 mm >|

einer Wasserhärte # 2,4 mmol/l (# 14° dH bzw. 24° fH) Wasserenthärtungsanlage installieren., Inklusive Fernbedienung, Elektromotorische Betätigung von Sitz und Deckel, Wasser- und Sitztemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, selbstreinigender Duschstab, Gesäß-, Lady und Komfortdusche, 2 individuell programmierbare Benutzerprofile, Nachtlicht, Schnellentriegelung: Einfache Demontage der Sitzeinheit, Ein / Aus-Schalter, 220-240V 50/60Hz

Ausschreibungstext

DURAVIT Darling New Wand-WC Design by Sieger Design, Tiefspüler aus Sanitärkeramik wandhängend mit 4,5 Liter Spülwasser, nur in Verbindung mit Sensowash Dusch WC-Sitz, inklusive Anschlusskomponenten für Sensowash mit verdeckten Anschlüssen. Runde Beckenform übergehend in einen Halbkreis im vorderen Bereich mit breitem Rand. Außen glatte geschlossene Form. Bodenfreiheit 55/105mm bei Einbauhöhe von 400mm. Abmessungen(BxTxH) 360x625x345/295mm. Weiß. Best.Nr.2544590000

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.