

Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, UP, verdeckt



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Zur verdeckten Spülauslösung von Urinalen
- Zum Einbau in Geberit Elemente für Urinal mit Urinalsteuerung für verdeckte Montage
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)
- Für Urinalinstallationen mit Zulauf von hinten und Abgang nach hinten

Eigenschaften

- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Integriertes Netzteil mit LED-Anzeige
- Steuerung mit LED-Anzeige
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Spülzeit einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Nach Netzanschluss betriebsbereit
- Einmalige Spülung nach Aktivieren der Stromzufuhr
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Vandalensicher
- Stromausfallsteuerung
- Ventilschliessfunktion bei Netzausfall
- Mit Überlaufschutz bei Verstopfung des Geruchsverschluss
- Helligkeitssensor zur Deaktivierung der Steuerung bei demontiertem Urinal

Lieferumfang

- Steuerelektronik
- Urinalgeruchsverschluss mit Sensor
- Spritzschutz
- Magnetventil
- Netzteil
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

| | |
|--|--------------|
| Schutzart | IPX4 |
| Nennspannung | 110-240 V AC |
| Netzfrequenz | 50-60 Hz |
| Betriebsspannung | 4.5 V DC |
| Leistungsaufnahme | < 0.5 W |
| Fließdruck | 100-800 kPa |
| Maximaler Prüfdruck Wasser | 1600 kPa |
| Maximale Wassertemperatur | 30 °C |
| Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer | 0.18 l/s |
| Berechnungsdurchfluss | 0.22 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 100 kPa |
| Intervallspülung Einstellbereich | 1-168 h |
| Intervallspülung Werkseinstellung | 24 h |
| Intervallspülzeit Einstellbereich | 3-180 s |
| Intervallspülzeit Werkseinstellung | 5 s |
| Verweilzeit Einstellbereich | 3-15 s |
| Verweilzeit Werkseinstellung | 7 s |
| Spülzeit Einstellbereich | 1-15 s |
| Spülzeit Werkseinstellung | 7 s |

Art.-Nr. VE1

116.086.00.1 1 St.

Neu