

WC WANDHÄNGEND SUBWAY 2.0

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



Modell	5614R0
Kollektion	Subway 2.0
PROJECTS	DESIGN
Breite	370 mm
Tiefe	560 mm
Gewicht	25,2 kg
Beschreibung	DirectFlush Sanitärporzellan Auch aus CeramicPlus erhältlich DirectFlush nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet Befestigungssatz "SupraFix 3.0" wird mitgeliefert EN 997 mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®: Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter
Spülwasserbedarf	3 / 4,5 l
Montage	wandhängend
Abgang	Abgang waagrecht
Material	Sanitärporzellan
Leed	4
Ausschreibungstext	Subway 2.0; Tiefspülklosett spülrandlos; DirectFlush; Sanitärporzellan; Maße: 370 x 560 mm; wandhängend; nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet; Spülwasserbedarf: 3 / 4,5 l; Leed: 4; Befestigungssatz "SupraFix 3.0" wird mitgeliefert; EN 997; mit Wassersparsystem AQUAREDUCT®: Spülwasserbedarf 3 / 4,5 Liter; Abgang waagrecht

FARBEN

Weiß Alpin	5614R001	4051202219598
Weiß Alpin CeramicPlus	5614R0R1	4051202219581
Star White CeramicPlus	5614R0R2	4051202219819
Pergamon CeramicPlus	5614R0R3	4051202219802
Weiß Alpin AntiBac	5614R0T1	4051202355715
Weiß Alpin AntiBac CeramicPlus	5614R0T2	4051202355722

WC-SITZE SUBWAY 2.0

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



Modell	9M78S1
Kollektion	Subway 2.0
PROJECTS	DESIGN
Gewicht	2,5 kg
Beschreibung	aus Duroplast Scharniere aus Edelstahl mit QuickRelease und SoftClosing Funktion
Material	aus Duroplast
Ausschreibungstext	Subway 2.0; WC-Sitz SlimSeat; aus Duroplast; Scharniere aus Edelstahl; mit QuickRelease und SoftClosing Funktion

FARBEN


Weiß Alpin	9M78S101	4051202264116
Star White	9M78S1R2	4051202264123
Pergamon	9M78S1R3	4051202264130

WC ELEMENTE FÜR TROCKENBAU VICONNECT

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION



Modell	922461
Kollektion	ViConnect
PROJECTS	 PLUS
Breite	525 mm
Höhe	1120 mm
Tiefe	135 mm
Gewicht	14 kg
Beschreibung	<p>verschiedene Materialien zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm inkl. 2 Paar Wandhalter, inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte geprüft nach DIN EN 14055 Verpackung im Karton Kombinierbar mit: für Wand-WC selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, Betätigung von vorne, mit kleiner Revisionsöffnung schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l / 4-2 l), Werkseinstellung 6/3 l, Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R1/2, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen, PE-WC Anschlussbogen DN 90 (Ø 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90)/DN 100 (Ø 110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN90 (Ø 90) / 180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I für Trockenbau, Standardhöhe</p>
Material	verschiedene Materialien

Ausschreibungstext

ViConnect; WC-Element; verschiedene Materialien; Maße: 525 x 1120 x 135 mm; zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm; inkl. 2 Paar Wandhalter, inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte; geprüft nach DIN EN 14055; Verpackung im Karton; Kombinierbar mit: für Wand-WC; selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert, Betätigung von vorne, mit kleiner Revisionsöffnung; schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l/ 4-2 l), Werkseinstellung 6/3 l, Füllventil Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R1/2, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstellpositionen, PE-WC Anschlussbogen DN 90 (Ø 90) mit Übergangsmuffe DN 90 (Ø 90)/DN 100 (Ø 110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN90 (Ø 90) / 180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, verstellbare Spülstromdrossel zur Anpassung an spülrandlose WC-Becken, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I; für Trockenbau, Standardhöhe

FARBEN

92246100 4051202339630