


# LICHTSPIEGEL LED PRO 2.0

## GATE PRO 2.0



Lichtspiegel mit LED PRO 2.0-Lichtausschnitten oben, rechts und links durchlaufend, 3 cm breit.


Die Lichtausschnitte besitzen einen Randabstand von 5,5 cm.

Farbwiedergabewert Ra > 90.

Die Gesamttiefe beträgt 4,6 cm.

### Verdeckter Sensorschalter

- Ein- und Ausschalten.
  - Stufenloses Dimmen der Helligkeitsstufen.
  - Lichtfarbe wechseln in den voreingestellten Farben Warmlicht, Mischlicht, Kaltlicht.
- Die letzte Lichteinstellung wird gespeichert und bei Wiederanschalten der Beleuchtung angesteuert.



HELLIGKEIT in Lux		BREITE					
		60	80	100	120	140	160
HÖHE	60	572	616	660	704	748	792
	70	594	627	660	693	726	759
	80	616	649	682	693	704	715

LEISTUNG in Watt ca.		BREITE					
		60	80	100	120	140	160
HÖHE	60	46	52	58	63	69	74
	70	52	58	63	69	74	80
	80	58	63	69	74	80	86



Warmlicht

2700 - 3300 Kelvin



Mischlicht

3400 - 4500 Kelvin



Kaltlicht

4600 - 6500 Kelvin

